



Tutoriel

Montage Angels Eyes phares avants

Niveau de difficulté : 3

Outils nécessaire :

Tournevis plat et cruciforme
Décapeur thermique ou sèche cheveux
Poste de soudure
Cutter

Matériels nécessaire :

Angels eyes en 80mm
Silicone Rubson transparent
Double face

Partie 1 - Démontage des phares avants

Je vous invite à vous reporter au tutoriel intitulé en tant que tel pour le démontage des deux phares avants pour pouvoir passer à la seconde étape.

Partie 2 - Ouvrir les blocs optiques

Après avoir suivi un premier tuto pour extraire les phares, nous pouvons donc désormais retirer tout ce qui s'y trouve (ampoules, cable) et se munir d'un tournevis cruciforme pour virer les 4 petites vis se trouvant a l'arrière du phare.

Ensuite nous attrapons le sèche cheveux (ou décapeur) et chauffons toutes la jointure des phares. Une fois bien chaud, il n'y a plus qu'à placer un petit tournevis plat et faire légèrement levier petit à petit sur tout un coté. Le bloc s'ouvre peu à peu.



Tutoriel

Montage Angels Eyes phares avants

Niveau de difficulté : 3

Partie 3 - Pose des Angels Eyes

Dévisser les 2 vis se trouvant dans la «glace» et poser simplement les Angels Eyes autour de la lentille.

Certains sont livrés déjà muni de double face, d'autre sans rien et donc sont à coller. (double face ou colle plastique etc)

Laisser sécher tout ça..... Une fois sec remonter les 2 parties et donc les 2 vis, et positionner le fil de sorte a le faire passer entre le clignotant et la lentille, pour le faire passer par le trou du clignotant.



Partie 4 - Nettoyage et Remontage

Il faut désormais nettoyer un peu la colle si jamais elle s'est un peu étalé durant l'étape d'ouverture. S'il reste de la colle au niveau de la jointure ne pas y toucher car durant la procédure de remontage nous allons réchauffer le contour pour rassembler les deux parties, avant de clipser par le bas et de revisser les 4 vis mettre une corde de joint sur tout le contour et on peut enfin refermer en revissant les vis et clipsant.

Partie 5 -

Ensuite il ne reste plus qu'à souder les deux fils sortis par le passage d'ampoule du clignotant sur le +12 volt des feux de positions.

Partie 6-

SI besoin couper un détrompeur sur le support de l'ampoule de clignotant pour faire passer les 2 petits câbles du angels eyes.

C'est bon vous pouvez tout remonter et admirer :)

