

## Tuto montage support moteur.

Nous allons changer un support moteur droit (côté passager pour une LHD)

Je vais vous montrer comment on s'y prend, rien de plus simple !

D'abord l'outillage:

- \*cric
- \*chandelle
- \*douille/clé 14
- \*WD40
- \*nettoyant



1) Surélevez la voiture avec le cric puis faites la reposer sur une chandelle. rien de compliqué.

2) Déposez la roue, que vous aurez bien sûr desserré avant de lever la voiture.

3) Voilà la partie qui nous intéresse, le support HS :



4) Après avoir posé une chandelle, mettez votre cric sous le bras du support et levez de façon à ce que le moteur se lève légèrement, là vous êtes sûr que le cric supporte le moteur.

5) Avec la douille/clé de 14, dévissez les 3 vis comme indiqué, en ayant mis au préalable un peu de dégrippant.

6) Une fois les 3 vis enlevées, levez suffisamment le moteur pour extraire la poire endommagée, du support, puis passez un bon coup de nettoyant.

- Voici sans la poire :



7)mettez la nouvelle poire et refaites les étapes à l'envers, en faisant bien attention à bien centrer le support sur le silentbloc, quand vous rabaissez le moteur.





Vidéo de changement : <http://youtu.be/Bg07Tdra8E>

Achat: Mazda, ebay.. ext.

Tuto by [Jeflo](#) Edit by Rordi